V-TAC LED ITALIA



# SKU 2120222 VT-120136E-N

Plafoniera LED Chip Samsung Impermeabile 36W 120LM/W M-Series 1200mm con Batteria di Emergenza Copertura Satinata 6500K

| Colore della Luce | Potenza | Flusso Luminoso |
|---|---|---|
| **BIANCO FREDDO** | **36 W** | **4320 LM** |











## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **DATI LUCE** | |
| Colore della Luce | **Bianco Freddo** |
| Temperatura di Colore (CTI) | **6500K** |
| Fascio Luminoso | **120°** |
| Flusso Luminoso | **4320 lm** |
| CRI | **>80** |
| **DATI SORGENTE LUMINOSA** | |
| Potenza | **36 W** |
| Tipo LED | **SMD** |
| Fattore di Potenza | **>0.9** |
| Efficienza Luminosa | **120 lm/W** |
| Chip LED | **Samsung** |
| Durata | **25000 ore** |
| Cicli On/Off | **>15000** |
| Consumo energetico | **36 kW/1000h** |

| | |
|---|---|
| ID EPREL | **1862228** |

| DATI FISICI | |
|---|---|
| Grado di Protezione | **IP65** |
| Materiale | **Policarbonato** |
| Colore | **Bianco** |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | **1200x78x72 mm** |
| Temperatura di Esercizio | **-20 - 40 °C** |

| | |
|---|---|
| Garanzia | **3 anni** |
| MOQ | **1pz** |
| EAN | **3800157686853** |
| Unità di misura | **pz** |

# Curva Fotometrica

